


Installation Manual/Manuel d'installation



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: To prevent the damage to the ladder and minimize the risk of injury, please follow these instructions carefully.

★ Install the ladder on a solid base.
★ For ENTRY/EXIT of pool, face the pool all the times.
This ladder can ONLY be used to enter and exit the pool.
Any other use may damage the ladder and the pool structure.

★ NO JUMPING

★ NO DIVING

★ MAXIMUM WEIGHT: 102 KG/225 LB

★ To prevent entrapment or drowning, do not swim through, behind or around the ladder.

WARNING: The space between the pool's inner wall and the ladder should be no more than 4" to prevent entrapment between the ladder and the pool wall.

If there is a gap of more than 4", the safety kit must be installed to prevent accidental drowning.

NOTE: This ladder is designed and manufactured for above-ground pools which a 48", 52" or 54" in height.

★ The ladder must be removed from the pool and stored in a dry place for the Winter.



NOTES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Afin d'éviter d'endommager l'échelle et pour minimiser les risques de blessures, respecter attentivement les indications suivantes.

★ Installer l'échelle sur une base solide.

★ Pour L'ENTRÉE/SORTIE de la piscine, toujours se placer face à l'échelle. Cette échelle doit être utilisée seulement pour entrer et sortir de la piscine. Toute autre utilisation pourrait endommager l'échelle et la structure de la piscine.

★ NE PAS SAUTER.

★ NE PAS PLONGER.

★ POIDS MAXIMAL: 102 KG/225 LB

★ Ne pas nager à travers, derrière ou autour de l'échelle afin d'éviter d'y demeurer coincé et de se noyer.

AVERTISSEMENT: L'espace entre la paroi intérieure de la piscine et l'échelle ne doit pas excéder 4" afin d'éviter qu'une personne n'y demeure coincée lors de la baignade.

Si l'espace entre le mur et l'échelle excède 4", vous devez vous procurer une trousse de sûreté afin d'éviter tout accident.


NOTE: cette échelle est conçue et fabriquée pour convenir aux piscines hors terre d'une hauteur de 48", 52" ou 54".

★ L'échelle doit être sortie de la piscine et remisé dans un endroit sec pour L'hiver.

Installation Manual/Manuel d'installation

STEP 1

Attach two of the feet(4) onto one of the "U" shaped ladder bases(3) using a stainless steel screw(11), a stainless steel washer(6) and a plastic cap(7) for each pad.




ÉTAPE 1

Fixer les pieds (4) à la base de l'échelle(3) en utilisant deux rondelles en acier inoxydable(6) et deux vis(11). Insérer les deux bouchons(7) sous les pieds.

STEP 2

Insert the ladder frame(2) into the assembled base (A). Adjust the height of part 2 plus base A for the height of the pool, 48",52" or 54". Secure the ladder base(A) to the ladder frame (2) by inserting four bolts(8) into the four predrilled holes and fastening them with four washers(9) and four nuts(10) by using the socket wrench tools (14)(15).

Note: During installation, suitable tools such as mallet can be used to make the escalator fit more compact.




ÉTAPE 2

Insérez le cadre de l'échelle (2) dans le base assemblée (A). Selon la hauteur de la piscine, 48 ",52 ", 54". ajuster la base A à la hauteur boulons(8) dans les trous déjà perforés et bien serrer avec les quatre rondelles(9) et les quatre écrous(10) En utilisant les outils de la clé de prise (14)(15).

STEP 3

Note: The alignment is critical in this step. If necessary, it can be done with relevant tools.

Insert handrail (1) into the assembled ladder(B).



ÉTAPE 3


Note: l'alignement est essentiel à cette étape. Si nécessaire, il peut être fait avec des Outils.

Insérer la main courante (1) dans l'échelle assemblée(B).

Installation Manual/Manuel d'installation

STEP 4

Insert the bases(5) into the ends of the handrails fixing with corresponding screws(12) and washers(13). The height of the handrails can be adjusted by different of the base.(5)




ÉTAPE 4

Insérer les bases(5) dans les extrémités de la fixation des mains courantes avec les vis correspondantes (12) et les rondelles (13). La hauteur des mains courantes peut être ajustée par différents de la base.(5)

STEP 5

Tightly attach the bases(5) to the platform using the washers and screws(11).



ÉTAPE 5

Visser fermement les socles (5) à la plate-forme en utilisant les rondelles et des vis (11).




WARNING: The space between the pool's inner wall and the ladder should be no more than 4" to prevent entrapment between the ladder and the pool wall.



WARNING: This ladder can ONLY be used to enter and exit the pool. Any other use may damage the ladder and the pool structure.



WARNING: If there is a gap of more than 4", the safety kit must be installed to prevent accidental drowning.




AVERTISSEMENT: L'espace entre la paroi intérieure de la piscine et l'échelle ne doit pas excéder 4" afin d'éviter qu'une personne n'y demeure coincée lors de la baignade.



AVERTISSEMENT: Cette échelle doit être utilisée seulement pour entrer et sortir de la piscine. Toute autre utilisation pourrait endommager l'échelle et la structure de piscine.



AVERTISSEMENT: Si l'espace entre la paroi de la piscine est plus de 4" vous devez installer une trousse de sécurité pour prévenir une noyade accidentelle.



Item	Part No./No. Pièce	Description	QTY/QTÉE
1	47153901001	Handrail/Main Courante	2
2	47153902001	Pedal Support/Support	1
3	647153971000	Telescopic Support/Support Télescopique	1
4	47153906001	Base	2
5	47153905001	Armrest Holder/Support de Main Courante	2
6	47153907001	Screw Cover/Cache Vis	2
7	65862082000	Package of screw/Emballage de vis	1